

**GRUND ACRILIC IMPREGNARE**

NUMAR FISA 682

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

## Grund acrilic impregnare

### 1. Compoziție

- rasini acrilice, conservanti (fungicide, algicide, ciuperca albastra etc.), aditivi de finisare, apa

### 2. Domeniu de utilizare

-tratarea si impregnarea lemnului inainte de lacuire  
-poate fi utilizat pentru aplicatii la interior si exterior

### 3. Performante

-previne si reduce atacul fungiilor, algelor, insectelor etc.  
-functioneaza ca bariera impotriva eliminarii compusilor volatili din lemn, impiedicand degradarea si exfolierea stratului final de lac;  
-asigura aderenta optima a straturilor de lac la suporturile din lemn;

### 4. Caracteristici tehnice

NR. CRT	CARACTERISTICA	CONDIȚII DE ADMISIBILITATE	METODA DE ÎNCERCARE
0	1	2	3
1	Aspect	lichid limpede, omogen, galbui	vizual
2	Densitatea 23°C,g/cm <sup>3</sup>	0.80-0.85	SR EN ISO 2811
3	Vascozitate, Ø4, s	30-50	SR EN ISO 2431
4	Continut substanta uscata, %	10-15	SR EN ISO 3251
5	Aspect pelicula	Uniforma, fara incluziuni	vizual
6	Uscarea , ore -la atingere -pentru reacoperire -aparent completa	6 12 24	SR EN EN 3678

### 5. Mod de utilizare

#### Pregatirea suprafetei:

-suprafetele de impregnat se curata, se egalizeaza, se slefuiesc si se desprafuiesc  
-umiditatea lemnului nu trebuie sa depaseasca 10%

#### Pregatirea produsului:

-produsul se utilizeaza ca atare, nu se dilueaza

#### Aplicarea produsului:

-produsul se aplica prin imersie, sau pensulare, in doua straturi succesive, la in interval de 4-6 ore.

**GRUND ACRILIC IMPREGNARE**

NUMAR FISA 682

ULTIMA REVIZUIRE:15.01.2014

**6. Masuri de securitate**

**Deșuri:** Reziduurile uscate se îndepărtează în gunoiul menajer. A nu se arunca la canalizare. A se evita aruncarea în mediu

**Produs ecologic** – nu conține substanțe periculoase

**7. Ambalare, transport si depozitare**

**Ambalare-** Produsele se ambalează în cutii din material plastic închise etanș având capacitatea de 1 l ; 2.5l

**Depozitare-** Produsul se depoziteaza in ambalajul original, in incaperi acoperite, la temperaturi de 5-25

**Transport-**Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.

**8. Consum estimat**

10-12 mp/litru/strat in funcție de tipul si calitatea suportului

**9. Valabilitate:** 12 luni, in ambalajul original, închis etans.